3dmodellierung

florian heißenberg
ws07/08

virtuelle zelle: projekte

Visible Cell™

» auf 5nm präzise Darstellung
einer echten Zelle

virtuelle zelle: projekte

Cell Visualization Project

3D Metabolic Networks

- » Das aktuelle agranular endoplasmic reticulum ist für Echtzeitdarstellungen nicht optimal.
- » über 450.000 Faces
- » ausserdem semitransparent, daher kein Backface-Culling möglich
- » enorme Dateigröße (18mb) durch viele Vertices
- » nur sinnvoll bei starkem Zoom

Möglichkeiten zur Reduzierung:

- » Algorithmen zur Polygonreduzierung anwenden
- » von Hand optimieren
- » neu machen

Die visuelle Qualität sollte trotzdem erhalten bleiben, daher empfiehlt sich der Einsatz von LOD's (Level Of Detail), um den Detailgrad der Objekte an die Kameradistanz/den Zoomfaktor anzupassen.

Die Detaillevel können dabei entweder mitgeliefert werden oder dynamisch erzeugt werden (aus den High-Poly-Modellen oder aus neuen Basismodellen), wobei der dynamische Ansatz zu bevorzugen wäre.

Vorschläge:

- » Struktur der Oberflächen über Bump- oder Normalmaps erzeugen, statt zu modellieren
- » Beispiel: Nucleus, 30.000 faces
- » mit Bumpmap könnte man um den Faktor 5-10 Reduzieren.

©okino

- » Bsp.: Quadric-Based Polygonal Surface Simplification
Edges mit geringem Abstand werden collapsed und so verschoben, das die geringste Abweichung zur ursprünglichen Form entsteht.
- » Texturkoordinaten können sich ändern
- » Erfolg stark abhängig von Topologie
- » Popping-Effekte können entstehen, evtl. zusätzlicher Programmieraufwand nötig

polyreducing

©okino

polyreducing

450.000 faces

110.000 faces

polyreducing

Das Blender-Skript ist dafür etwa 15 Minuten gelaufen. Da andere Programme nur bedingt schneller sind, ist dynamisches Erzeugen von LOD-Stufen mit diesen Modellen unmöglich.

- » LOD-Modelle müssten also mitgeliefert werden
- » Ladezeiten verschlechtern sich (alle Stufen müssen geladen werden)
- » Speicherplatz wird verschwendet

Deshalb: umgekehrter Weg, von einfachen Basismodellen bei Bedarf zu detaillierteren Modellen.

- » Implementierung des Catmull-Clark-Algorithmus um Subdivision Surfaces zu benutzen.
- » weit verbreitetes Verfahren, Implementierung für Java vorhanden

Vorteile:

- » sehr einfaches Basismesh, könnte als Bounding Volume benutzt werden
- » Oberflächen können je nach vorhandener Hardware und/oder Abstand zur Kamera unterschiedlich oft subdivided werden
- » Texturkoordinaten bleiben erhalten
- » schnell

catmull-clark

a.e.r. mit catmull-clark

0 subdivisions, 7500 faces

a.e.r. mit catmull-clark

1 subdivision, 30.000 faces

a.e.r. mit catmull-clark

2 subdivision, 121.000 faces

Blender

- » Open Source 3D-Software
- » läuft auf Linux, OSX, Windows, Solaris ...
- » für CAD eher ungeeignet
- » hauptsächlich für Polygonmodelle, NURBS etc. eher verbesserungsfähig
- » Integrierter Renderer unterstützt Raytracing, Radiosity, HDR etc.
- » ausserdem Exportskripte für YAFRAY, POVRay, PRman ...
- » Import VRML 1.0
- » Export von X3D, VRML 1.0 und VRML97/

3dsmax (r7)

- » kommerzielles 3D-Package von discreet
- » für CAD geeignet
- » nur für Windows
- » Integration von Renderern wie Vray, mental ry, finalRender, Brazil R/S
- » Unterstützung von NURBS, Ngons etc.
- » (teilweise) buggy
- » manche Funktionen müssen nachgerüstet werden (Meshtools, Texporter ...)

ende

danke für die aufmerksamkeit.

quellen

- » Michael Garland: Quadric-Based Polygonal Surface Simplification
- » Edwin Catmull & Jim Clark: Recursively generated B-spline surfaces on arbitrary topological surfaces
- » Okino's Polygon Reduction System
- » [blender.org](https://www.blender.org)